

Landmaster



Professioneller Schlegelmäher für größeres Gewächs

Der Landmaster wurde speziell für das Mähen von Gründungsflächen und die Stoppelbearbeitung entwickelt. Damit eignet sich die Maschine auch für die schwerere Landschaftspflege.

Das Gerät lässt sich im Front- und Heckanbau betreiben. Optional kann die Maschine mit einem doppelten Dreipunktbock oder einem frontgezogenen Bock betrieben werden. Mit Letzterem verhält sich die Maschine bei Frontanbau so, als würde sie gezogen. Dadurch sind höhere Arbeitsgeschwindigkeiten möglich als bei der klassischen Frontmontage.

Spezifikationen	240	275	310
Rahmen			
Kategorie	II/III		
Anbau	Front- oder Heckseite		
Anfahrssicherung	Nicht vorhanden		
Seitenverstellung	Mechanisch verstellbar mittels Linearführung, optional hydraulisch		
Max. Seitenverschub (cm)	60		
Max. Abstand zur Längsachse Traktor (cm)	166	201	192
Mähhaube			
Mähhaube-Ausführung	Ecomow		
Schlegel			
Gewicht 40x12 (g)	375		
Anzahl 40x12 Schlegel	Nicht möglich	90	102
Gewicht Hammerschlegel(g)	1.300		
Anzahl Hammerschlegel	24	30	36
Antriebsstrang			
Mind. Zapfw.leist. (kW/PS)	50/68	60/82	70/95
Zapfwellendrehzahl (UPM)	540/1000		
Getriebe	Standard mit Freilauf		
Abmessungen			
Arbeitsbreite (cm)	237	273	308
Transportbreite (cm)	265	299	331
Gewicht (kg)	840	1.025	1.115

